

Gewebe – Allzweck – Reparaturband



Technische Daten

Gesamtstärke	0,165 mm (165 my)
Gesamtgewicht	155 gr/m ²
Reißkraft	> 80 N / 25 mm
Bruchdehnung	> 20 %
Klebkraft	>1 5,0 N / 25 mm
Temperaturbereich	-30°C bis + 60°C
Verarbeitungstemperatur	empf. +5°C bis 40°C
Lagerung	trocken bei +5°C bis +25°C UV-geschützt
Farben	silber-grau / schwarz

Alle technischen Angaben sind Mittelwerte. Die Eignung des jeweiligen Produktes muss vor Ort erprobt werden. Die angegebenen Werte beziehen sich auf durchschnittliche Analysen unserer Produktion und sind unverbindlich

Anwendung

- Allzweck-Reparaturband zum Fixieren, Einfassen, Befestigen, Abkleben, Bündeln, Markieren, uvm.
- Abdekarbeiten auf Putz und Stein im Innen- und Außenbereich

Beschreibung

Aus PE-laminiertem Gewebe beschichtet mit einer Klebmasse auf Basis synthetischem Kautschuk

Träger:

- synthetisches Gewebe
- feuchtigkeitsabweisende PE-Beschichtung
- reißfest in Längs- und Querrichtung

Kleber:

- Synthetik kautschuk / Harze
- hohe Anfass-Haftung und Dauerklebekraft
- hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)

Verpackungseinheiten

Rollenlänge m	Bandbreite mm	Rollen pro Karton
50	50	18